



呼び径	2	2.5	3	4	5	6
dk	4.0 +0/-0.3	5.0 +0/-0.3	5.6 +0/-0.3	8.0 +0/-0.36	9.5 +0/-0.43	12.0 +0/-0.43
k	1.6 +0/-0.14	2.1 +0/-0.14	2.4 +0/-0.14	3.1 +0/-0.18	3.7 +0/-0.18	4.6 +0/-0.30
十字穴 #	0	1	1	2	2	3
L						
L ≤ 16	+0/-0.8	16 < L ≤ 36	+0/-1.2	36 < L	+0/-1.6	

2) 頭部詳細はISO7045による。
 注記1) RoHS対応品。

①							
No	個数 Pcs	部品番号	Part No	部品名称	Part Name	材料	Material
規 格 部	基準長さ区分	初加工	プレス加工	材料・強度区分 Material	客先部品名称		
	L ≤ 6	±0.2	±0.3	鉄 (浸炭焼入れ)	User Part Name		
	6 < L ≤ 30	±0.3	±0.5		客先図面番号		
	30 < L ≤ 120	±0.8	±0.8	表面処理 Finish	部品名称 Part Name		
	120 < L ≤ 400	±1.2	±1.2	三価クロム (5μm以上)	ISOなべ頭 ノンサート		
400 < L ≤ 1000	±2	±2	図番 Part No.				
1000 < L ≤ 2000	±3	±3	製図 Drawn				
3rd Angle	認可 Appor	検図 Check	製図 Drawn				
尺度 Scale				NS01XXXX			△
変更	日付	内容	担当	確認	作成日		

