



呼び径	2	2.5	3	4	5	6
dk	4.0 +0/-0.3	5.0 +0/-0.3	5.6 +0/-0.3	8.0 +0/-0.36	9.5 +0/-0.43	12.0 +0/-0.43
k	1.6 +0/-0.14	2.1 +0/-0.14	2.4 +0/-0.14	3.1 +0/-0.18	3.7 +0/-0.18	4.6 +0/-0.30
十字穴 #	0	1	1	2	2	3
L						
L ≤ 16	+0/-0.8	16 < L ≤ 36	+0/-1.2	36 < L	+0/-1.6	

2) 頭部詳細はISO7045による。  
注記1) RoHS対応品。

①	No	個数 Pcs	部品番号	Part No	部品名称	Part Name	材料	Material
規格	基準長さ区分	L ≤ 6	初加工	プレス加工	材料・強度区分 Material	客先部品名称	鉄 (浸炭焼入れ)	客先部品名称
						User Part Name		客先図面番号
						User Draw No		部品名称 Part Name
						ISOなべ頭 ノンサート		IS0なべ頭 ノンサート
						表面処理 Finish		三価クロム (5μm以上)
						製図 Drawn		図番 Part No.
3rd Angle 認可	検図 Check	作成日	NS01XXXX	△				
1	変更	日付	内容	担当	確認	尺度 Scale		