



| | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 呼び径 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dk | 4.0 +0/-0.3 | 5.0 +0/-0.3 | 5.6 +0/-0.3 | 8.0 +0/-0.36 | 9.5 +0/-0.43 | 12.0 +0/-0.43 |
| k | 1.6 +0/-0.14 | 2.1 +0/-0.14 | 2.4 +0/-0.14 | 3.1 +0/-0.18 | 3.7 +0/-0.18 | 4.6 +0/-0.30 |
| 十字穴 # | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| L | | | | | | |
| L ≤ 16 | +0/-0.8 | 16 < L ≤ 36 | +0/-1.2 | 36 < L | +0/-1.6 | |

2) 頭部詳細はISO7045による。
注記1) RoHS対応品。

| ① | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------|
| No | 個数 Pcs | 部品番号 | Part No | 部品名称 | Part Name | 材料 Material |
| 規 格 書 | 基準長さ寸法区分 | 切 削 加 工 | プレス加工 | 材 料・強度区分 Material | 客先部品名称 User Part Name | |
| | L ≤ 6 | ±0.2 | ±0.3 | 鉄 (浸炭焼入れ) | 客先図面番号 User Draw No | |
| | 6 < L ≤ 30 | ±0.3 | ±0.5 | | 部品名称 Part Name | |
| | 30 < L ≤ 120 | ±0.8 | ±0.8 | 表面処理 Finish | ISOなべ頭 ノンサート | |
| | 120 < L ≤ 400 | ±1.2 | ±1.2 | 三価クロム (5μm以上) | 図 番 Part No. | |
| 400 < L ≤ 1000 | ±2 | ±2 | NS01XXXX | | | |
| 1000 < L ≤ 2000 | ±3 | ±3 | 製 図 Drawn | | | |
| 3rd Angle | 認 可 Appor | 検 査 Check | 製 図 Drawn | | | |
| 尺 度 Scale | | | 作成日 | | | |

| | | | | |
|----|----|-----|----|----|
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| 変更 | 日付 | 内 容 | 担当 | 確認 |

